

Bridge parete lunga / Bridge parete corta

Design Mario Barbaglia, Marco Colombo

Bridge

116

Emissione e applicazioni
Luce diffusa, illuminazione generale diretta e indiretta.

Materiali
Struttura in ottone ed alluminio, vetri Pyrex. Riflettore in alluminio.

Finiture e colori
Riflettore anodizzato. Supporto a muro e bracci cromati lucidi. Vetri di protezione trasparenti.

Montaggio
Esclusivamente a parete, anche su superfici infiammabili.

Distribution and applications
Flood uplight. Ideal for general direct and indirect lighting.

Materials
Aluminium reflector, brass and aluminium structure, Pyrex glasses.

Finishes and colours
Reflector in anodized aluminium. Wall support and arms in polished chrome. Transparent protection glasses.

Mounting
Wall mount only. Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Diffusion et applications
Lumière diffuse. Idéale pour l'éclairage général direct et indirect.

Matériaux
Structure en laiton et aluminium, verres Pyrex. Réflecteur en aluminium.

Finition et couleurs
Réflecteur anodisé. Support et bras chromés. Verres de protection transparents.

Montage
Uniquement sur paroi. Peut être montée aussi sur surface inflammable.

Ausstrahlung und Anwendungen
Diffuse Lichtstreuung. Geeignet zur direkten und indirekten Allgemeinbeleuchtung.

Material
Struktur aus Messing und Aluminium. Pyrex-Schutzgläser. Reflektor aus Aluminium.

Ausführungen
Reflektor eloxiert. Struktur und Arme verchromt. Schutzgläser transparent.


Montage
Nur auf Wand. Montage auf normal entflammaren Oberflächen möglich.

Emisión y aplicaciones
Luz difusa. Adecuada para la iluminación general directa e indirecta.

Materiales
Estructura en latón y aluminio, cristal Pyrex. Reflector en aluminio.

Acabado y colores
Reflector anodizado. Soporte de pared y brazos cromados brillantes. Cristales de protección transparentes.

Instalación
Exclusivamente de pared, incluso sobre superficies inflamables.



Bridge parete lunga

BRI HDL 31
250W, R7s, QT-DE, linear halogen, 114 mm

Bridge parete corta

BRI HDC 32
250W, R7s, QT-DE, linear halogen, 114 mm



Bridge

terra pg. 18

parete pg. 114

soffitto pg. 144
soffitto lunga pg. 144

System pg. 186

 pg. 278

